

Prohlášení o vlastnostech č. 10/2017

Název výrobku : **Překližované desky truhlářské – celobukové , třída lepení 1**

Identifikační kód výrobku : **20 20 11 22**

Zamýšlené použití : pro vnitřní použití jako nenosný prvek v suchém prostředí

Výrobce : **DYAS.EU, a.s.**
Dukelských hrdinů 3653/1
695 58 Hodonín

IČ : 271 176 51

Provozovna : Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

Systém posuzování : 4

Zkušební laboratoř : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1393
Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vystaven protokol o zkoušce, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

1/3



Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní (zaručená min. pevnost)	60,00 N/mm ²	EN 310
	Pevnost v ohybu - příčná (zaručená min. pevnost)	30,00 N/mm ²	EN 310
2	Kvalita lepení - EN 636-1	třída lepení - 1	EN 314-2
4	Únik formaldehydu	E - 1	EN 717 - 2
5	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva s výjimkou podlah (tl. ≥ 9 mm)	D-s2,d0	EN 13986+A 1
	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva pro podlahy (tl. ≥ 9 mm)	D _{FL} -s1	
	Reakce na oheň pro jakékoliv konečné použití s výjimkou podlah (3 ≤ tl. < 9 mm)	E	
	Reakce na oheň pro jakékoliv konečné použití - pro podlahy (3 ≤ tl. < 9 mm)	E _{fl}	
	Reakce na oheň s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou do 22 mm (tl. ≥ 9 mm)	D-s2, d2	
	Reakce na oheň s uzavřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 15 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
	Reakce na oheň s otevřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 18 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
6	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké	90	EN 13986+A 1
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché	220	EN 13986+A 1
7	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz (tl. od 8 do 18 mm)	23 do 27 dB	EN 13986+A 1
8	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1	EN 13986+A 1
	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 1 kHz až 2 kHz	0,3	EN 13986+A 1
9	Tepená vodivost - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986+A 1
10	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	1	EN 335
11	Obsah pentachlorfenolu - při výrobě nebyla použita látka obsahující petachlorfenol	není stanoveno	EN 13986+A 1



Vlastnost výrobku – překližované desky truhlářské - CELOBUKOVÉ tř.lép.1 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :



.....
Radek Nejeschleba
člen představenstva

V Uherském Ostrohu 6. října 2017

3/3

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

